

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Staw

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.	Warunki ogólne	
1.1.	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:	
	- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,	<i>SPEŁNIA</i>
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),	<i>SPEŁNIA</i>
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),	<i>SPEŁNIA</i>
	- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub równoważnych).	<i>SPEŁNIA</i>
1.2.	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).	<i>SPEŁNIA</i>
1.3.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5).	<i>SPEŁNIA</i>
2	Podwozie z kabiną	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.1.	Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji maksymalnie 2020, silnik i podwozie z kabina pochodzące od tego samego producenta.	<i>HERCULES ATEGO 4x4 10K 2020</i> Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji.
2.2.	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).	<i>SPEŁNIA</i>
2.3.	Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterwowionej (wg PN-EN 1846-1 lub <u>równoważnej</u>).	<i>SPEŁNIA</i>
2.4.	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.	<i>SPEŁNIA</i>
2.5.	<p>Urządzenia sygnalizacyjne – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <p>1) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy;</p> <p>2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie;</p> <p>3) dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego - montowane na dwóch poziomach;</p> <p>4) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikami o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy;</p> <p>5) urządzenie sygnalizująco-ostrzegawcze (fala świetlna) koloru pomarańczowego wykonane w technologii LED umieszczone na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Urządzenie sygnalizująco-ostrzegawcze (fala świetlna) wyposażone dodatkowo w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu;</p> <p>6) na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED 2.</p>	<i>SPEŁNIA</i>
2.6.	<p>Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki:</p> <p>- układ jezdny – napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokada mechanizmów różnicowych min.:</p> <p>- międzyosiowego,</p> <p>- osi tylnej,</p> <p>- osi przedniej,</p>	<i>SPEŁNIA</i>

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	<p>- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła w układzie bliźniaczym (preferowane koła pojedyncze).</p> <p>Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Koła wyposażone w ogumienie wielosłozowe, uniwersalne umożliwiające poruszanie się samochodem zarówno po szosie, jak i w terenie. Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.</p>	SPEŁNIA
2.7.	<p>Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.</p>	SPEŁNIA
2.8.	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6 – osobowa w układzie miejsc 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wykonana przez producenta podwozia zapewniająca dostęp do silnika. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p> <p>Kabina wyposażona dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. <p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmieglne z przodu pojazdu, - wentylator dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciw słoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt poprzeczny dla załogi do trzymania w tylnej części kabiny, - pod uchwyt na całej jego długości pojemnik na sprzęt - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, 	SPEŁNIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIENIA OFERENT
	<ul style="list-style-type: none"> - radio samochodowe z odtwarzaczem CD, - podest z wyłącznikiem pod radiostację, latarki (sprzęt zamawiającego) - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dzwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. 	SPEŁNIENIA
2.9.	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.	SPEŁNIENIA
2.10.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3.400 mm. (Wysokość określa Zamawiający uwzględniając warunki lokalowe)	SPEŁNIENIA
2.11.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania.	SPEŁNIENIA
2.12.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.	SPEŁNIENIA
2.13.	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia m.in.: klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.	SPEŁNIENIA
2.14.	Kolor pojazdu: <ul style="list-style-type: none"> - nadwozie samochodu - RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe. 	SPEŁNIENIA
2.15.	Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiający podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą ponad to; <ul style="list-style-type: none"> - jedno gniazdo do obsługi rejestratora jazdy - gniazdo 230 v w przedziale załogi 	SPEŁNIENIA
2.16.	Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”.	SPEŁNIENIA
2.17.	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon	SPEŁNIENIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.	SPEŁNIA
2.18.	Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210kW, - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.	SPEŁNIA
2.19.	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia drzwi skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszczaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku.	SPEŁNIA
2.20.	Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.	SPEŁNIA
2.21.	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów muszą zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.	SPEŁNIA
2.22.	Wprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.	SPEŁNIA
2.23.	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.	SPEŁNIA
2.24.	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	SPEŁNIA
2.25.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	SPEŁNIA
2.26.	Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.	SPEŁNIA
2.27.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	SPEŁNIA
2.28.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinna pracę autopompy.	SPEŁNIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.29.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	SPEŁNIA
2.30.	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.	SPEŁNIA
2.31.	Prześwit: Prześwit pod osiami min: 360 mm Poza osiami min. 360 mm:	SPEŁNIA
2.32.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.	SPEŁNIA
2.33.	Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szkla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy typu paszczowego zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. - możliwość zamontowania zaczepu kulowego do holowania przyczepy.	SPEŁNIA
2.34.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciagu min. 5600 kg - długość liny min. 25 m, - sterowanie przewodowe, - dodatkowe akcesoria do wyciągarki (pas, szkle, itp.)	SPEŁNIA
3.	Zabudowa pozarnicza:	
3.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.	SPEŁNIA
3.2.	Pojazd posiada dodatkowe kompozytowe elementy zabudowy montowane na kabinie pojazdu wraz z kompozytową belką sygnalizacyjną - oświetlenie typu LED.	SPEŁNIA
3.3.	Drabina do wejścia na dach z poręczami „składana” wykonana z materiałów nierdzewnych- kwasoodpornych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona po lewej stronie tyłu pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.	SPEŁNIA
	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	balustradą ochronną wykonaną z kompozytu. Na dachu pojazdu uchwyty z rolkami na drabine wysuwnej z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Na dachu skrzynia na sprzęt wyposażona w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu pokrywy.	SPEŁNIA
3.4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki).	SPEŁNIA
3.5.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.	SPEŁNIA
3.6.	Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki.	SPEŁNIA
3.7.	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.	SPEŁNIA
3.8.	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyższej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.	SPEŁNIA
3.9.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	SPEŁNIA
3.10.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 dm ³ przy ciśnieniu 8 bar i min 250 dm ³ przy ciśnieniu 40 bar. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do linii tłocznych, działka, szybkiego natarcia. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	SPEŁNIA
3.11.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	SPEŁNIA
3.12.	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie pracy.	SPEŁNIA
3.13.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działania dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	SPEŁNIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.14.	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	SPEŁNIA
3.15.	Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierownicy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25°C;	SPEŁNIA
3.16.	W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	SPEŁNIA
3.17.	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	SPEŁNIA
3.18.	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej $\pm 5\%$). Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiający jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wpływem wody podczas jazdy. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.	SPEŁNIA
3.19.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	SPEŁNIA
3.20.	Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75 z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.	SPEŁNIA
3.21.	Pojazd wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową z prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.	SPEŁNIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby (wraz z regulowanym hamulcem bębna). Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem.	SPEŁNIA
3.22.	Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.	SPEŁNIA
3.23.	Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia oraz z agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opłat czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprężetową oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.	SPEŁNIA
3.24.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium wykończone blachą tyflowaną, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1).	SPEŁNIA
3.25.	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podest), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.	SPEŁNIA
3.26.	Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp.	SPEŁNIA
3.27.	Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,	SPEŁNIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, 	<i>SPEŁNIA</i>
3.28.	Szuflady, podesty i wysuwane tace (2 szt. na sprzęt silnikowy typu agregat prądotwórczy i średni zestaw hydrauliczny) automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadnięciem z prowadnic.	<i>SPEŁNIA</i>
3.29.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	<i>SPEŁNIA</i>
3.30.	Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	<i>SPEŁNIA</i>
3.31.	Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	<i>SPEŁNIA</i>
3.32.	Instalacja zraszaczowa zamontowana na podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: <ul style="list-style-type: none"> - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odprowadzenie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 	<i>SPEŁNIA</i>
3.33.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	<i>SPEŁNIA</i>
3.34.	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 	<i>SPEŁNIA</i>
3.35.	W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, 	<i>SPEŁNIA</i>

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	<ul style="list-style-type: none"> - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-planetowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. 	SPEŁNIA
3.36.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	SPEŁNIA
4.	Wypozazenie:	
4.1.	Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt umożliwiający jego zamontowanie. Na pojeździe zapewnione miejsce do przewożenia sprzętu zgodnie z pkt 2 – wyposażenie samochodu – „Standardu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczzonego dla jednostki OSP włączanej do KSRG oraz OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG (Edycja I)” zatwierdzony przez KG PSP w dniu 09 kwietnia 2019 r. Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	SPEŁNIA
4.2.	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny od strony kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą); <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie na tylnej żaluzji pojazdu symbolu „korytarz ratunkowy”; - umieszczenie na jednej z bocznych rolet znaku graficznego wykonawcy pojazdu; 	SPEŁNIA
4.3.	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego	SPEŁNIA

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
	wypożyczenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odbłaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.	SPEŁNIŁ
5.	Warunki gwarancji i serwisu	
5.1.	Gwarancja min. 24 miesiące.	Należy czas trwania gwarancji (parametr punktowany zgodnie z SWZ) 36 miesięcy
5.2.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	MOJSIUK Sp. z o.o. ul. Złotego Smoka 66-400 Górzów Wielki
5.3.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).	Z.N. „bonnex” ul. M. Konopnickiej 259 42-260 Karmienia-Polska
5.4.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: – instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, – aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, – dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	SPEŁNIA

Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)

.....
Podpis i imienna pieczęć wykonawcy