

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki
biuro@simba.pl

Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin


tel. 81/ 448-05-56, fax. 81/ 820-08-86, tel. kom. 733-601-601



www.simba.pl

Karuzela Tarczowa 3-ramienna

Kod katalogowy: **Ka-001**



OPIS TECHNICZNY

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176.

długość x szerokość 120 x 120 cm

wysokość 83,5 cm

wysokość swobodnego upadku 45 cm

powierzchnia zderzenia 520 x 520 cm

maksymalna ilość osób 3

przedział wiekowy 3 - 15


Podest karuzeli wykonany ze sklejki antypoślizgowej.

Elementy wykonane ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.

Śruby i nakrętki- elementy złączone ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrolującymi.

Zasłepki na śruby – wszystkie elementy złączone jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zasłepkami.

Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach.





AC 184

Załącznik nr 1
do Certyfikatu
Nr 20/03/2017/06/01

Karuzele SIMBA

Lp.	Nazwa	Symbol
1	Karuzela tarczowa trójramienna	Ka-001
2	Karuzela tarczowa czteroramienna	Ka-002
3	Karuzela krzyżowa czteroramienna	Ka-003
4	Karuzela tarczowa z siedziskami	Ka-004
5	Karuzela trójramienna z siedziskami	Ka-005
6	Karuzela czteroramienna z siedziskami	Ka-006

Warszawa dnia 08.05.2018

Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów
Paweł Przesmycki